

Sika® Flexitape Heavy

Nastro di rinforzo

Indicazioni generali

Descrizione Garza di rinforzo in polyammide per membrane liquide Sikalastic®, in grado di deformarsi all'interno della membrana, per assecondare elevati livelli di movimenti strutturali e di dilatazione termica.

Campi d'impiego

- Sika® Flexitape Heavy è immerso nel rivestimento Sikalastic® per fornire maggiore resistenza a trazione e durabilità.
- Sika® Flexitape Heavy è utilizzato in corrispondenza di giunti e crepe per sopportare movimenti e per colmare discontinuità del sottofondo.
- Sika® Flexitape Heavy segue la conformazione del sottofondo e può essere facilmente modellato su dettagli complessi.
- Sika® Flexitape Heavy può essere utilizzato anche su giunti di costruzione e di dilatazione.

Dati tecnici

Colore Bianco

Lunghezza 50 metri

Larghezza Rotoli di ampiezza 75 mm e 150 mm

Conservazione Conservare il prodotto in imballi originali, integri e sigillati, in luogo asciutto, al riparo da intemperie, temperature elevate e dalla luce diretta del sole.

Modalità d'impiego

Applicazione Tagliare il materiale secondo necessità mediante forbici o coltello. Applicare uno strato di Sikalastic® come previsto, circa un terzo più ampio del nastro, e finché fresco impregnare Sika® Flexitape Heavy nella membrana liquida esercitando un'adeguata pressione. Applicare ulteriore quantitativo di materiale fino al completo rivestimento del nastro. Lasciare asciugare prima di rivestire con l'ultimo strato. Impregnare Sika® Flexitape Heavy nella membrana liquida senza tendere o allungare il nastro. Stendere il nastro più naturalmente possibile, direttamente dal rotolo, mantenendo la faccia interna del nastro rivolta verso l'alto allo scopo di evitare arricciamenti.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =